Air Screwdriver Cushion Type

(Torque External Adjustable)

CS39
CS45
<Small Body>
-Light Weight-

CS48
CS58
<Standard Body>

Model No.	Drive	Bolt Capacity (mm)	Torque Range Hard Joint (N.m)	No Load Speed (r.p.m.)	Dimension (Ø x L) (mm)	Avg. Air Consumption		Weight (g)	Noise Level (±3dB)	Min. Air Hose Bore (I.D.)
						cfm	m³/min			
CS39	⬡ F1/4"	2.5 ~ 5.0	5.0	1600	35 x 140	10	0.28	600	72	5mm
CS45	⬡ F1/4"	2.5 ~ 6.0	7.0	750	35 x 140	10	0.28	600	72	5mm
CS48	⬡ F1/4"	3.0 ~ 6.0	7.0	1700	43 x 195	19	0.55	840	77	8mm
CS58	⬡ F1/4"	3.0 ~ 7.0	13.0	750	43 x 195	19	0.55	840	77	8mm

3 in 1 Air Drill & Air Screwdriver Cushion Type

(Torque External Adjustable)

Use Screw

Use Drilling

Use Tapping

Model No.	Drilling Cap		Torque Range Hard Joint (N.m)	No Load Speed (r.p.m.)	Dimension (Ø x L) (mm)	Avg. Air Consumption		Weight (g)	Noise Level (±3dB)	Min. Air Hose Bore (I.D.)
	mm	inch				cfm	m³/min			
CD39	10	3/8	5.0	1600	43 x 258	19	0.55	1022	76	8mm
CD48	10	3/8	7.0	1700	43 x 244	19	0.55	1000	77	8mm
CD58	10	3/8	13.0	750	43 x 244	19	0.55	1000	77	8mm